

JV-x65-UHJ メガピクセル対応

200万/130万/48万画素カメラ用 DVR

H.265
HEVC

ウルトラ HD

4ch~16ch 高画質デジタルビデオレコーダー

Hybrid NTSC & AHD
TVI & CVI

アナログ
SD

AHD
1.0/2.0

HD
TVI

HD
CVI

長時間&高画質監視+カメラ対応録画装置

監視カメラに合わせた、録画クオリティも必要です。

「もっと鮮明に、そして精細に」メガピクセル対応であれば実現できます。

メガ対応 DVR ラインナップ

◆ JV-465-UHJ (4ch)

◆ JV-865-UHJ (8ch)

◆ JV-1665-UHJ (16ch)

【横幅 280mm のコンパクト筐体】



最新圧縮方式 H.265 に対応し、長時間録画を可能としました
200万画素、130万画素、48万画素対応にも対応し混在も可能です。

小さなボディに高性能を凝縮！

Features

- ◆ 1920x1080、フル HD 録画に対応した高解像度設計！
AHD に加え、HD-TVI、HD-CVI にも対応
- ◆ さらに 200 万画素、130 万画素、48 万画素カメラにも対応
異なった画素のカメラの混在も可能です
- ◆ 高圧縮 H.265 メインプロファイル採用による長時間録画！
- ◆ コンパクト設計 280(W) × 51(H) × 203(D) 省スペース！
- ◆ 高機能 / コンパクトサイズと共に、リーズナブルな価格を実現！
- ◆ HDMI、VGA、BNC 出力対応。地デジのテレビとの接続が可能です
- ◆ CMS / Web Viewer 等の多彩なアプリケーション (Mac OS 対応)

JVS 日本映像システム株式会社

JV-465-UHJ / 865UHJ / 1665UHJ MEGA 対応レコーダー

| 項 目 | JV-465-UHJ (4ch) | JV-865-UHJ(8ch) | JV-1665-UHJ (16ch) |
|-----------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 画像圧縮方式 | H.265 メインプロファイル | | |
| 入力信号方式 | 1080P 専用信号 / NTSC 方式 複合映像信号 | | |
| 最大録画レート | 1080P モード : 1920(H) × 1080(V) 15 fps 720P モード : 1280(H) × 720(V) 30 fps NTSC モード : 960(H) × 480(V) 30fps | | |
| 入力チャンネル | 4ch | 8ch | 16ch |
| 画面分割 | 1, 4, SEQ. | 1, 4, 8, SEQ. | 1, 4, 9, 13, 16, SEQ. |
| 録画解像度 | 1920(H)×1080(V)、1280(H)×720(V)、960(H)×480(V) | | |
| プリ・ポスト録画 | Pre-Alarm : 1~5 秒 / Post-Alarm : 1~100 秒 | | |
| 映像出力 | HD-MI 出力 / VGA 出力 / BNC 出力 | | |
| 音声入力 | 4 RCA 端子 | 4 RCA 端子 | 1RCA 端子 |
| 音声出力 | 2 RCA 端子 | 2 RCA 端子 | 1 RCA 端子 |
| アラーム入出力 | センサー入力 : 4 リレイアウト : 1 | センサー入力 : 8 リレイアウト : 2 | — |
| HDD | HDD 搭載本数 : 1 本 HDD 容量 : 1TB~6TB | HDD 搭載本数 : 1 本 HDD 容量 : 1TB~6TB | HDD 搭載本数 : 1 本 HDD 容量 : 1TB~6TB |
| イーサネット | 10 / 100 Ethernet RJ45 | 10 / 100/1000 Ethernet RJ45 | |
| システム操作 | マウス、フロントパネル、赤外線リモコン | | |
| シリアル I/F | RS485 (ペルコ P, D 等対応) | | |
| 録画モード | 連続、スケジュール、イベント | | |
| 再生検索 | 日付検索 / イベント検索 / ログ再生 | | |
| 動作温度・湿度範囲 | 5℃~40℃、湿度 80%以下非結露 | | |
| 電源電圧 | DC+12V AC アダプタ付属 | | |
| 消費電力 | 最大 30W | | |
| 概略外形寸法 | 約 280(W)×51(H)×203(D)mm | | |

※本製品は、HDD を除き製品保証 3 年間をご提供しております。(HDD 保証期間は 1 年間)

JVS 日本映像システム株式会社


〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

JV-x65-UHJ